

M12 B2

M12™ 2,0 AH BATTERI

- Avancerad elektronik: REDLINK™-elektronik
- Överbastningsskyddet förhindrar att verktyget skadas vid för hårt bruk
- Temperaturskydd övervakar och ser till att batteriet håller rätt temperatur för att ge lång livslängd
- Individuell cellövervakning säkerställer optimal laddning och urladdning för maximal livslängd
- Urladdningsskyddet förhindrar skador på battericellerna
- Upp till 2X längre drifttid*, 20% mer kraft*, upp till 2X fler uppladdningar*
- *Jämfört med andra Lithium-Ion teknologier och tidigare MILWAUKEE® batteriteknik. Resultatet kan variera beroende på spänning, verktyg och applikation.
- Integrerad batterikonstruktion med svetsram som stabiliserar cellerna och förhindrar skador av vibrationer eller fall
- Kan användas i extrema temperaturer ner till -20 °C utan att kompromissa med drifttid och batteritid
- Urladdningsskyddet förhindrar skador på battericellerna från överurladdning



REDLITHIUM™

Batterikapacitet (Ah)	2.0
Laddningstid C12 C laddare	40 min
Laddningstid M12 C4 laddare	40 min
Laddningstid M12-18 C laddare	40 min
Laddningstid M12-18 FC laddare	26 min
Vikt (kg)	0.2
Artikelnummer	4932430064