

# CTR-C

43/180 · 55/160 · 60/150

**European homologation - Approved for road transport, category O2, max 750 kg. Only driving licence B required (750 kg)**  
**Omologazione Europea - Omologato per il trasporto stradale, categoria O2, max 750 kg. Utilizzabile con patente B (≤ 750 kg)**

Robust high quality manual high and low pressure hose reel

*Robusto avvolgitubo manuale di alta e bassa pressione di alta qualità*



New design with ABS cover and key-lock system

*Nuovo design con coperchio in ABS e sistema di chiusura a chiave*



Integrated water tanks for comfortable drive and more stability

*Serbatoi acqua integrati per maggior stabilità e comfort alla guida*



Multifunction remote control + control panel

*Telecomando multifunzione + pannello di controllo remoto*

FOR MORE INFO  
MAGGIORI INFORMAZIONI



**GENERAL FEATURES · CARATTERISTICHE GENERALI**








- Single axle trailer with rear lights and reflectors, automatic reverse gear, parking brakes, ABS and Mudguards
- Towing eye for a 50 mm diam. sphere type
- 2x200 l water tanks
- Petrol engine Honda GX690 or Kohler diesel KDW 1003 with electric start.
- TW Premium model Comet pump with reducer
- Manual high pressure hose reel max 60 m of 1/2" hose
- Manual hose reel with 35 m of hose for filling
- Engine panel with ignition key, hour meter, engine alarms and manual accelerator
- Manual regulation by-pass valve, safety valve and pressure gauge
- Manual 2-way ON / OFF valve for work operations
- Rotating beacon and practical housings for lance
- 50 / 60m of 3/8" or 1/2" high pressure hose (not included)
- Manual tilting hose guide (not included)
- Working light (not included)
- Carrello monoasse con luci posteriori e riflettori, retromarcia automatica, freno di stazionamento, ABS e parafanghi
- Occhiello sferico di traino diametro 50 mm
- Tanica acqua 2 x 200 litri
- Motore a benzina Honda GX690 o Kohler diesel KDW 1003 con avviamento elettrico.
- Pompa Comet modello TW Premium con riduttore
- Naspo alta pressione manuale max 60 m di tubo da 1/2"
- Naspo manuale di 35 m di tubo per riempimento
- Quadro motore con chiave di accensione, contaore, allarmi motore e acceleratore manuale
- Valvola by-pass di regolazione manuale, valvola di sicurezza e manometro
- Valvola 2 vie ON/OFF manuale per operazioni di lavoro
- Girofaro e pratici alloggiamenti per lancia
- 50/60m di tubo alta pressione da 3/8" o 1/2" (non incluso)
- Guida tubo manuale basculante (non incluso)
- Girofaro (non incluso)



Version with "PLUS", manual tilting tube guide, high pressure tube and radio control  
 Versione con "PLUS", guida-tubo manuale basculante, tubo alta pressione e radiocomando



**TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE**

MODELS MODELLI	 l/min	 bar	 type	HP	kW	 400 lt cm (L x W x H)	kg
 CTR-C 43/180	43	180	Honda GX690	24	17,7	304,5x139x119	≥ 350
 CTR-C 55/160	55	160	Honda GX690	24	17,7	304,5x139x119	≥ 350
 CTR-C 60/150	60	150	Kohler KDW 1003	26	19	304,5x139x119	≥ 350

Data refers to standard configurations / Dati riferiti alle unità con dotazione standard.

**ACCESSORIES ON REQUEST · ACCESSORI A RICHIESTA**



UNI 45 / STORZ kit for water hydrant connection  
 Kit UNI 45 / STORZ per connessione idrante acqua



Gun kit with different type of cleaning lances  
 Kit pistola con varie tipologie di lance da lavaggio



Set of pipe unblocking nozzles  
 Set ugelli sturatubo



Sludge pump (Venturi) kit  
 Kit aspirafango (Venturi)



100 kW-12 VDC auxiliary hot water mobile generator  
 Generatore mobile di acqua calda 100 kW-12 VCC ausiliario