

Datablad



Reel med:	1/2" anslutning med BSP invändig gänga
	Trumstopp med styrhåll
	Handvev för upprullning av slang
	Gummipropp
Styrenhet med:	Skyddsklass IP64
	Ljusreglering
	Batteriindikator
	Lokaliseringsfunktion 512Hz (tillval)
Tillbehörsväska med:	Nätanslutning Kabel 2m (230 V AC, 15 V DC)
	BNC-kabel 50 Ohm RG58C/U
	2x insexnyckel
Vikt (brutto)	ca 25,7 kg, (inkl. monitor och DVR)
Mått och dimensioner	L/B/H 37 x 45 x 48,5 cm

Batteri

Spänning:	11,1V DC
Laddningsspänning:	15V DC
Prestanda:	5200 mAh (för ca 2,5 arbetstimmar)
Laddningstid:	minst 5 timmar

Möjliga faror

Litiumjonbatterier är gastäta och ofarliga, förutsatt att tillverkarens anvisningar följs vid användning och hantering.

Artikelnummer: 10111255

Varning

Använd aldrig laddare som inte är avsedda för den aktuella batteritypen! Får inte kortslutas. Skada inte mekaniskt (genomborra, deformera, demontera etc.). Värm inte upp över tillåten temperatur eller brännskada. Håll batterierna borta från små barn. Förvara alltid batterierna på en torr och sval plats.

Observera säkerhetsinformationen!

KK32 4.0 kamerahuvud inkl. kula:

För nominell diameter:	DN 40 - 300
Böjda:	DN 50
Bostäder:	Rostfritt stål. d= 32,5 mm, l=57 mm
Resolution:	560 TV-linjer
Optik:	Vidvinkel 145°.
Belysning:	9 högeffektiva lysdioder
Skarphet:	Från ca 25 mm till ∞
Förvaringstemperatur:	Ca -30 till 60°C Endast förvaring inomhus
TV-system:	PAL

Styrstycke, 6-munstycke ENZ, skruvbart

Flexibel
slangsektion
bestående av
från:

Styrmunstycke 1,3 mm M4

Högtrycksslang ca 35 cm

Flödeshastighet ca 40-60 l/min vid 100-150 bar

Fullständigt monterad

Kamerahuvudsida med plug-in-system

Utan kamerahuvud

6 rengöringsmunstycke

6x rengöringsmunstycken 1,1 och 1,2 mm M4, som
ger matning. Strålningsvinkel ca 25°.

Besprutning:

NW 10 (3/8") 30m

Styrmunstycke: 1,3 mm

Rengöringsmunstycke: 1,1 mm

HD-slang

Ythärdad, mycket nötningsbeständig högtrycksslang,
elektriskt monterad

NW 10 (3/8") 30m